

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Inveray Gel-Off Gel Polish Remover 100ml
Produktnummer	13096

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Produkt: Inveray Gel-Off Gel Polish Remover | SKU: 13096 | 9.10.2018

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336. Mycket brandfarlig vätska; ångan kan bilda explosiva blandningar med luft. Miljöfaran är okänd.

Signalord: Fara.



H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P261 Undvik att inandas ånga, dimma eller spray.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Andra faror: Inga identifierade.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Beståndsdel	Identifierare	Halt	Klassificering
Aceton	CAS 67-64-1; EG 200-662-2; REACH 01-2119471330-49; index 606-001-00-8	98,94 %	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336, EUH066
Parfymkomposition Strawberry 93135/V	Parfum	1,00 %	Flam. Liq. 3; Skin Sens. 1B; Aquatic Acute/Chronic 3; H226, H317, H402, H412; EUH208
Butylacetat	CAS 123-86-4; index 607-025-00-1	Del av parfym/färglösning	Flam. Liq. 3; STOT SE 3; H226, H336
MEK / butanon	CAS 78-93-3; EG 201-159-0; index 606-002-00-3	Del av färglösning	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336, EUH066
Färgämnen	CI 26100 / CAS 85-86-9; CI 60725 / CAS 81-48-1	0,03 % + 0,03 %	Ingen separat blandningsklassificering angiven

Ingredienser (INCI): Acetone, Parfum, Butyl Acetate, MEK, CI 60725, CI 26100.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Hud: Ta av förorenade kläder. Tvätta huden med mycket vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

Ögon: Skölj med mycket vatten i minst 15 minuter, skydda det oskadade ögat och ta ur kontaktlinser. Kontakta ögonläkare om irritationen kvarstår.

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen och ge mycket vatten. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare och visa behållaren eller etiketten.

Inandning: Flytta till frisk luft och håll personen varm och i vila. Lagg en medvetslös person i stabilt sidoläge. Ge konstgjord andning vid behov och kontakta läkare.

Symtom: Tårflöde, sveda och rodnad i ögonen; rodnad, torr hud eller allergisk reaktion efter långvarig hudkontakt; mag-tarmbesvär efter förtäring; huvudvärk och yrsel efter inandning.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel: sand, koldioxid, släckpulver eller alkoholbeständigt skum.

Produkten är mycket brandfarlig och ångorna är tyngre än luft. Ångan kan bilda explosiva blandningar med luft. Kyl behållare med vattendimma från säkert avstånd. Förhindra att släckvatten när avlopp, ytvatten eller grundvatten.

Använd kemikaliebeständiga skyddskläder och tryckluftsapparat. Kolmonoxid, koldioxid och andra farliga gaser och ångor kan bildas vid brand.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Använd lämpliga skyddskläder. Håll obehöriga borta, avlägsna antändningskällor, säkerställ ventilation och undvik hud- och ögonkontakt samt inandning av ånga.

Förhindra utsläpp till grundvatten, vattendrag och avlopp på grund av explosionsrisk. Absorbera med sand, jord, universalbindemedel, kiselgur eller sågspån. Samla upp som avfall och rengör området.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Följ arbetsmiljör regler. Använd skyddskläder, undvik antändningskällor och rökning, förhindra statisk elektricitet och arbeta i väl ventilerat utrymme. Undvik aerosolbildning och kontakt med hud och ögon.

Förvara torrt och väl ventilerat. Skydda mot frost. Förvara inte tillsammans med livsmedel eller foder. Håll borta från eld och värmekällor. Avsedd användning: lösningsmedel för borttagning av nagellack.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Yrkeshygieniska gränsvärden: 600 mg/m³ och korttidsvärde 1800 mg/m³. DNEL för arbetstagare: akut inandning 2420 mg/m³, långvarig inandning 1210 mg/m³ och långvarig hudexponering 186 mg/kg/dag. DNEL för konsumenter: inandning 200 mg/m³ samt hud/oralt 62 mg/kg/dag.

PNEC: sötvatten 10,6 mg/l, havsvatten 1,06 mg/l, sediment 30,4 mg/kg, jord 29,5 mg/kg och avloppsreningsverk 100 mg/l.

Andningsskydd: mask med filtertyp A vid otillräcklig ventilation. Ögon: tättslutande skyddsglasögon. Fullständig hudkontakt: nitrilhandske 0,4 mm, genombrottsid över 480 min. Stänkkontakt: polykloroprenhandske 0,65 mm, genombrottsid över 120 min. Använd explosionsskyddad ventilation och elektrisk utrustning samt antistatiska skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Färglös vätska med karakteristisk acetonliknande lukt. Molekylmassa 58,08. Smältpunkt -94,8 °C; kokpunkt 56,2 °C; flampunkt -19 °C; självantändningstemperatur 540 °C. Explosionsgränser i luft 2,1-13 vol.-%. Densitet 0,792 g/cm³ (20 °C), ångdensitet relativt luft 2,0. Ångtryck 233 hPa (20 °C) och 360 hPa (30 °C). Obegränsat löslig i vatten och löslig i de flesta organiska lösningsmedel.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil vid rekommenderad användning och lagring. Inga farliga reaktioner förväntas under normala förhållanden. Undvik starka oxidationsmedel. Oförenliga material är starka oxidations- och reduktionsmedel samt starka baser och syror. Sönderdelningsprodukter vid brand anges i avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Upprepad hudkontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Irriterar ögonen. Förtäring kan orsaka illamående, kräkningar och diarré. Ånga kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Litteraturvärden för aceton: LD50 oralt råtta 7400 mg/kg; LC50 inandning råtta 50 100 mg/m³ / 8 h; LD50 dermalt kanin 20 000 mg/kg. Ämnet irriterar och har en dämpande effekt på centrala nervsystemet. Höga ånghalter kan orsaka andningsstörningar, medvetslöshet och död. Långvarig exponering kan orsaka inflammation i luftvägarnas slemhinnor och dermatit.

Mutagenitet, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet, organtoxicitet vid upprepade exponering eller aspirationsfara har inte observerats. Enstaka exponering: ångan kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Vattenmiljö: Daphnia pulex LC50 8800 mg/l / 48 h; Artemia salina LC50 2100 mg/l / 24 h; Daphnia magna NOEC 2212 mg/l / 28 dygn; Microcystis aeruginosa LOEC 530 mg/l / 8 dygn; Prorocentrum minimum NOEC 430 mg/l / 96 h; Oncorhynchus mykiss LC50 5540 mg/l / 96 h; Alburnus alburnus LC50 11 000 mg/l / 96 h.

Lätt biologiskt nedbrytbar: 90,0 ± 2,2 % / 28 dygn (OECD 301B). BCF 3; betydande bioackumulering förväntas inte. Kd i jord 1,5 l/kg (20 °C); aceton kan transporteras genom jord till grundvatten. Ämnet uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Släpp inte ut produkten i vatten, avlopp eller jord.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Förvara rester i originalförpackningen och bortska enligt gällande regler. Avfallskod 07 04 06: andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar. Förpackningar med produktrester behandlas som produkten; återanvändning av förpackningen rekommenderas inte.

AVSNITT 14: Transportinformation

UN-nummer	Transportbenämning	Klass	Förpackningsgrupp	Övrigt
1090	ACETON	3	II	Farlighetsnummer 33; etikett 3; klassificeringskod F1

ADR/RID, IMDG och IATA: transportklass 3 och förpackningsgrupp II. Inga särskilda försiktighetsåtgärder för användaren; bulktransport enligt MARPOL/IBC är inte tillämplig.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Bladet hänvisar till REACH- och CLP-förordningarna samt bestämmelser om kosmetika, kemikalier, arbetsmiljö, avfall och transport av farligt gods samt nationella regler som gällde när originalbladet upprättades. Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning finns tillgänglig för ämnena i blandningen.

AVSNITT 16: Annan information

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EUH208 Innehåller metylcinnamat och aldehyd C-16. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Personer som hanterar produkten ska utbildas i säker kemikaliehantering. Uppgifterna bygger på den information som fanns tillgänglig när bladet upprättades och utgör ingen garanti för produktens egenskaper.