

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Shield Classic Tack Free UV Top Coat
Produktnummer	13370

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Kinetics SHIELD Classic Tack Free Top Coat - KGPTFN01
Version 01 Utfärdat 13.05.2025

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1A (H317), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335), Aquatic Acute 1 (H400) och Aquatic Chronic 1 (H410).
Viktigaste effekter	Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram	
Signalord	Varning
Faroorangivelser	H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller	URETHANE ACRYLATE; Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate); 2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate; Tripropylene glycol diacrylate; Ethylene phosphite; 2-Hydroxyethyl acrylate.
Skyddsangivelser	P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261 Undvik att andas dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta händer och exponerade kroppsdelar noggrant efter hantering. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. P391 Samla upp spill. P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt gällande regler.

2.3 Andra faror

- Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH.
- Blandningen innehåller enligt tillgängliga data inte hormonstörande ämnen i en koncentration på 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen: Inte relevant. 3.2 Blandningar: Blandning som innehåller akrylat- och metakrylatkomponenter.

Aineosa / Beståndsdel	CAS / EY-EG	Pitoisuus / Halt	Luokitus / Klassificering
URETHANE ACRYLATE	N/A	45-50 %	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 3 H412
Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) [PENTAERYTHRITYL TETRAMERCAPTOPROPIONATE]	7575-23-7 / 231-472-8	20-25 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Sens. 1A H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
Propylidynetrimethyl trimethacrylate [TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE]	3290-92-4 / 221-950-4	10-15 %	Aquatic Chronic 2 H411
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate [TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE]	109-16-0 / 203-652-6	5-10 %	Skin Sens. 1B H317
(1-Methyl-1,2-Ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate [TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE]	42978-66-5 / 256-032-2	5-10 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 2 H411
Ethylene phosphite [ETHYLENE PHOSPHITE]	1003-11-8 / 621-992-7	1-5 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335
2-Hydroxyethyl acrylate [2-HYDROXYETHYL ACRYLATE]	818-61-1 / 212-454-9	0.1-1 %	Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 3 H311; Skin Corr. 1B H314; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400
Cyclohexane [CYCLOHEXANE]	110-82-7 / 203-806-2	0.1-1 %	Flam. Liq. 2 H225; Skin Irrit. 2 H315; Asp. Tox. 1 H304; STOT SE 3 H336; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
3-Mercaptopropionic acid [MERCAPTOPROPIONIC ACID]	107-96-0 / 203-537-0	0.01-1 %	Met. Corr. 1 H290; Acute Tox. 3 H301; Skin Corr. 1B H314; Eye Dam. 1 H318; Acute Tox. 4 H332

Inga andra redovisningspliktiga farliga beståndsdelar anges enligt leverantörens aktuella uppgifter.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av förorenade kläder.
- Inandning: Flytta personen till frisk luft och håll i en ställning som underlättar andningen. Kontakta vid behov giftinformationscentral eller läkare. Ge konstgjord andning eller syrgas av utbildad personal vid behov.
- Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten och tvål. Ta av förorenade kläder och skor. Skölj minst 10 minuter och sök läkarhjälp om symtom kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj ögonen med mycket vatten i minst 10 minuter. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår.
- Förtäring: Skölj munnen med vatten. Flytta personen till frisk luft och vila. Medvetlös person placeras i stabilt sidoläge och vård kontaktas.
- Symtom: allvarlig ögonirritation, irritation i luftvägarna, hosta, andfäddhet, yrsel, huvudvärk, illamående, trötthet samt hudirritation och sensibilisering.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: vattenspray/dimma, skum, pulver och koldioxid. Använd inte kraftig vattenstråle.

- Vid brand eller uppvärmning kan trycket i behållaren öka och behållaren brista. Sönderdelningsprodukter kan omfatta kolmonoxid, koldioxid och oidentifierade ämnen.
- Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förhindra att släckvatten når avlopp och vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Evakuera området och hindra oskyddad personal från att komma in. Undvik inandning av ånga eller dimma. Säkerställ ventilation och använd personlig skyddsutrustning.
- Undvik utsläpp till mark, vattendrag och avlopp. Samla upp spill.
- Samla upp med absorberande material, t.ex. sand, jord, vermikulit eller kiselgur, och lämna till godkänd avfallshanterare.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Använd personlig skyddsutrustning. Personer med hudsensibilisering bör inte arbeta med produkten.
- Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Får inte förtäras. Undvik inandning av ånga eller dimma och utsläpp till miljön.
- Förvaras i originalförpackning väl tillsluten, torrt, svalt och väl ventilerat, åtskilt från oförenliga material, mat och dryck.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Gränsvärden och kontrollmetoder ska kontrolleras i originaldokumentets avsnitt 8.
- Säkerställ god ventilation eller punktutsläpp. Vid behov används andningsskydd för organiska ångor.
- Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd samt kemikalieresistenta handskar enligt EN 374 och lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Detaljerade fysikalisk-kemiska egenskaper ska kontrolleras i originaldokumentets avsnitt 9.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Produkten är stabil under rekommenderade förhållanden. Undvik oförenliga material, hög värme och direkt solljus.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Irriterar hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Vissa beståndsdelar är skadliga eller giftiga vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Innehåll och förpackning ska lämnas till godkänd avfallshanterare enligt gällande regler.

AVSNITT 14: Transportinformation

- Transportuppgifter ska kontrolleras i originaldokumentets avsnitt 14 och enligt gällande transportbestämmelser.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Produkten är klassificerad och märkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008. REACH och andra tillämpliga kemikalieföreskrifter ska beaktas.

AVSNITT 16: Annan information

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H290 Kan vara korrosivt för metaller. H301 Giftigt vid förtäring. H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H311 Giftigt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.