KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Shield Max Top Coat
Tuotenumero	14575

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 01 Laadittu 27.10.2025

Kinetics SHIELD MAX Top - KTC03

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1A H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410.
Tärkeimmät haitalliset vaikutukset	Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit



Huomiosana:	Varoitus
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Sisältää: URETHANE ACRYLATE; pentaerytritolitetrakis(3-merkaptopropionaatti); 2,2'-etyleenidioksidietyylidimetakrylaatti; (1-metyyli-1,2-etaanidiyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyli)]diakrylaatti; 2-hydroksietyyliakrylaatti.

Turvalausekkeet: P101, P102, P261, P264, P273, P280, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P305+P351+P338, P337+P313, P391 ja P501 alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti. Saatavilla olevien tietojen perusteella seos ei sisällä hormonitoimintaa häiritseviksi katsottuja ainesosia pitoisuudessa 0,1 % tai enemmän.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aineosa	CAS / EY	Pitoisuus	Luokitus / H-lausekkeet
URETHANE ACRYLATE	N/A	45-50 %	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 3 H412
Pentaerytritolitetrakis(3-merkaptopropionaatti) / PENTAERYTHRITYL TETRAMERCAPTOPROPIONATE	7575-23-7 / 231-472-8	20-25 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Sens. 1A H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
Propylidynetrimethyl trimethacrylate / TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE	3290-92-4 / 221-950-4	5-10 %	Aquatic Chronic 2 H411
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate / TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE	109-16-0 / 203-652-6	5-10 %	Skin Sens. 1B H317
TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE	42978-66-5 / 256-032-2	1-5 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 2 H411
ETHYLENE PHOSPHITE	1003-11-8 / 621-992-7	1-3 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335
2-HYDROXYETHYL ACRYLATE	818-61-1 / 212-454-9	0,01-1 %	Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 3 H311; Skin Corr. 1B H314; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 01 Laadittu 27.10.2025

Kinetics SHIELD MAX Top - KTC03

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Yleiset ohjeet: Riisu saastunut vaatetus. Hengitys: Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja pidä levossa asennossa, jossa hengittäminen on helppoa. Ihokosketus: Pese runsaalla vedellä ja saippualla ja huuhtele vähintään 10 minuuttia. Silmäkosketus: Huuhtele vedellä usean minuutin ajan, poista piilolinssit jos mahdollista ja jatka huuhtelua. Nieleminen: Huuhdo suu vedellä ja kysy lääkäriltä tai myrkytystietokeskukselta jatko-ohjeita.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 01 Laadittu 27.10.2025

Kinetics SHIELD MAX Top - KTC03

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: alkoholia kestävä vaahto, kuivakemikaalijauhe, hiilidioksidi ja vesisumu. Älä käytä voimakasta vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa tai kuumennettaessa paine voi nousta ja pakkaus voi repeytyä. Hajoamistuotteita voivat olla hiilidioksidi, hiilimonoksidi sekä muita tunnistamattomia orgaanisia ja epäorgaanisia aineita. Saastunut sammutusvesi on estettävä pääsemästä viemäriin tai vesistöihin.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiehillä tulee olla täydellinen suojavarustus ja paineilmahengityslaite. Suljettuja astioita voidaan jäähdyttää vesisumulla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vältä henkilökohtaisia riskejä ja käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Evakuoi lähialueet ja pidä tarpeettomat henkilöt poissa. Vältä höyryn hengittämistä. Estä pääsy maaperään, viemäriin ja vesistöihin. Pysäytä vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti, ja imeytä inerttiin materiaaliin kuten hiekkaan, maahan, vermikuliittiin tai piimaahan. Hävitä valtuutetun jätehuoltoyrityksen kautta.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Vältä kosketusta silmiin, ihoon ja vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai suihketta. Vältä päästämistä ympäristöön. Säilytä alkuperäispakkauksessa, suojattuna suoralta auringonvalolta, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Työperäisen altistuksen raja-arvot esitetään alkuperäisessä asiakirjassa, jos niitä on saatavilla. Varmista hyvä ilmanvaihto ja kohdepoisto. Syöminen, juominen ja tupakointi on kiellettävä alueilla, joissa tuotetta käsitellään. Käytä tarvittaessa hengityksensuojainta, suojalaseja tai kemikaalisuojalaseja, sopivia suojakäsineitä ja suojavaatetusta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ominaisuus	Tulos
Olomuoto	Viskoosi neste
Väri	Läpinäkyvä
Haju	Ominainen
Sulamis- tai jäätymispiste, kiehumispiste ja räjähdysrajat	Tietoja ei ole saatavilla.
pH, viskositeetti, liukoisuus, höyrynpaine ja tiheys	Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, jos tuotetta varastoidaan ja käsitellään ohjeiden mukaisesti. Tuote on stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vältä kuumuutta, sytytyslähteitä, UV-valoa, suoraa valoa ja epäpuhtauksia. Kuumennettaessa voi muodostua hiilimonoksidia ja hiilidioksidia.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tuote on luokiteltu ihoa ärsyttäväksi, ihoa herkistäväksi ja silmiä ärsyttäväksi. Mahdollisia oireita ovat ihon ja silmien ärsytys, allergiset ihoreaktiot ja pahoinvointi.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 01 Laadittu 27.10.2025

Kinetics SHIELD MAX Top - KTC03

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuote on erittäin myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Vältä päästämistä ympäristöön. Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tuote ja pakkaus on hävitettävä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti. Jätettä ei saa päästää käsittelemättömänä viemäriin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Kohta	ADR/RID/IMDG/IATA
14.1 YK-numero tai ID-numero	-
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	-
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	-
14.4 Pakkausryhmä	-
14.5 Ympäristövaarat	-
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	-
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti	Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Asiakirjassa viitataan soveltuviin EU-säännöksiin, mukaan lukien CLP- ja REACH-asetukset sekä kuljetus- ja jätesäädökset. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 Haitallista nieltynä. H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.