

# SÄKERHETSATABLAD

## Produktidentifiering

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Handelsnamn   | Kinetics SolarGel Professional Kynsilakka #671 |
| Produktnummer | 14579                                          |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Relevanta identifierade användningar | Kosmetika, personlig hygien. |
|--------------------------------------|------------------------------|

#### 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Leverantör | CH Nails Oy                                                         |
| Adress     | Ollilantie 1<br>90440 Kempele<br>Finland                            |
| Telefon    | +358-50-4153459                                                     |
| E-post     | asiakaspalvelu@kynsitukku.com                                       |
| Webbplats  | <a href="https://www.kynsitukku.com">https://www.kynsitukku.com</a> |

#### 1.4 Nödtelefonnummer

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Nödtelefonnummer               | Giftinformationscentralen: +358-800-147111 |
| Tillgänglig utanför kontorstid | Ja                                         |

# SÄKERHETSDATABLAD

Version 01 Utfärdat 04.09.2025

Kinetics SolarGel Nail Polish - KNPxxx

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2 (H225), Skin Sens. 1 (H317), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H336) och EUH066.

Viktigaste skadliga effekter: mycket brandfarlig vätska och ånga, kan orsaka allergisk hudreaktion, orsakar allvarlig ögonirritation och kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord: Fara

**H225** Mycket brandfarlig vätska och ånga.

**H317** Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**H319** Orsakar allvarlig ögonirritation.

**H336** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**EUH066** Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller: n-Butyl acetate; Ethyl acetate; Propan-2-ol; Butan-1-ol; Phthalic anhydride/Trimellitic anhydride/Glycols copolymer; Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol.

### Skyddsangivelser

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. - P102 Förvaras oåtkomligt för barn. - P210 Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga eller heta ytor. Rökning förbjuden. - P233 Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. - P242 Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. - P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. - P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. - P264 Tvätta händer och exponerade kroppsdelar noggrant efter hantering. - P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. - P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. - P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT eller kontakt med håret: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. - P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. - P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. - P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. - P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. - P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. - P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. - P501 Innehållet/behållaren lämnas enligt gällande bestämmelser.

### 2.3 Andra faror

Produkten innehåller syntetiska polymermikropartiklar. Skölj inte behållaren före bortskaffande. Får inte kastas med hushållsavfall. Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Blandningen innehåller inte hormonstörande ämnen i en koncentration på 0,1 % eller mer.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

Inte relevant.

### 3.2 Blandningar

| Beståndsdel                        | CAS / EG               | Halt    | Klassificering / H-fraser                                    |
|------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| n-Butyl acetate / BUTYL ACETATE    | 123-86-4 / 204-658-1   | 30-35 % | Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336; EUH066                    |
| Ethyl acetate / ETHYL ACETATE      | 141-78-6 / 205-500-4   | 20-25 % | Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066 |
| Cellulose nitrate / NITROCELLULOSE | 9004-70-0 / 618-392-2  | 15-20 % | Flam. Sol. 1 H228                                            |
| Titanium dioxide / CI 77891        | 13463-67-7 / 236-675-5 | 5-11 %  | Carc. 2 H351 (inhalation)                                    |
| Propan-2-ol / ISOPROPYL ALCOHOL    | 67-63-0 / 200-661-7    | 5-10 %  | Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336         |
| Iron oxides / CI 77491, CI 77499   | several                | 2-6 %   | Ej klassificerad                                             |
| Polyethylene terephthalate         | 25038-59-9 / 607-507-1 | 1-5 %   | Ej klassificerad                                             |

| Beståndsdelen                                              | CAS / EG               | Halt     | Klassificering / H-fraser                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silicon dioxide / SILICA                                   | 7631-86-9 / 231-545-4  | 1-5 %    | Ej klassificerad                                                                               |
| Aluminium powder (stabilised) / CI 77000                   | 7429-90-5 / 231-072-3  | 1-3 %    | Flam. Sol. 1 H228; Water-react. 2 H261                                                         |
| 2,4-Dihydroxybenzophenone / BENZOPHENONE-1                 | 131-56-6 / 205-029-4   | 0.01-1 % | Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 2 H411                                                      |
| Butan-1-ol / N-BUTYL ALCOHOL                               | 71-36-3 / 200-751-6    | 0.01-1 % | Flam. Liq. 3 H226; Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318; STOT SE 3 H335/H336 |
| Phthalic anhydride/Trimellitic anhydride/Glycols copolymer | 186688-25-5            | 0.01-1 % | Skin Sens. 1 H317                                                                              |
| Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol          | 27813-02-1 / 248-666-3 | 0.01-1 % | Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319                                                           |
| Butvar B-98                                                | 63148-65-2 / 613-158-6 | 0.01-1 % | Skin Irrit. 2 H315                                                                             |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Inandning: flytta den exponerade till frisk luft och låt vila. Sök läkare om symtomen kvarstår.
- Hudkontakt: ta av förorenade kläder och skölj huden med vatten eller tvätta med tvål och vatten.
- Ögonkontakt: skölj med vatten i flera minuter. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Sök läkare om irritation kvarstår.
- Förtäring: skölj munnen. Framkalla inte kräkning utan medicinsk rådgivning.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, koldioxid, torrt kemiskt pulver eller vattendimma.
- Mycket brandfarlig vätska och ånga. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Kyl behållare med vattendimma.
- Brandpersonal bör använda full skyddsutrustning och tryckluftsapparat.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Avlägsna antändningskällor och använd gnistfria verktyg. Säkerställ god ventilation och undvik inandning av ångor.
- Förhindra utsläpp till avlopp, mark och vattendrag. Samla upp med inert absorberande material och omhänderta enligt gällande regler.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Använd endast i väl ventilerat utrymme. Håll borta från värme, gnistor och öppen låga. Rökning förbjuden.
- Förvaras väl tillsluten på sval och väl ventilerad plats. Förhindra statisk elektricitet.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Säkerställ effektiv ventilation och vid behov punktutslug.
- Använd andningsskydd med filter för organiska ångor om ventilationen inte räcker.
- Använd kemiska skyddsglasögon och kemikaliebeständiga skyddshandskar, till exempel nitrilgummi.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Produkten är en mycket brandfarlig vätska. Flera fysikalisk-kemiska parametrar har inte angetts i säkerhetsdatabladet.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Undvik värme, gnistor, öppen låga, heta ytor och statisk elektricitet. Inkompatibla material är starka oxidationsmedel och andra reaktiva kemikalier.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produkten kan orsaka ögonirritation, allergisk hudreaktion samt dåsig het eller yrsel. Upprepad exponering kan torka ut eller spricka huden. Butan-1-ol är skadligt vid förtäring och titandioxid har cancerklassificering vid inandning i pulverform.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig som blandning, men 2,4-dihydroxybenzophenone är klassificerad Aquatic Chronic 2 H411. Undvik utsläpp till miljön.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

Bortskaffa innehåll och förpackning enligt lokala regler. Skölj inte behållaren före bortskaffande och släng inte produkten med hushållsavfall.

## AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten är en mycket brandfarlig vätska. Transportinformation ska kontrolleras mot originalets avsnitt 14 och gällande transportregler.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Produkten omfattas av CLP och REACH samt bilaga XVII punkt 78 för syntetiska polymermikropartiklar. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte rapporterats utförd.

## AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text för H-angivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga; H226 Brandfarlig vätska och ånga; H228 Brandfarligt fast ämne; H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser; H302 Skadligt vid förtäring; H315 Irriterar huden; H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion; H318 Orsakar allvarliga ögonskador; H319 Orsakar allvarlig ögonirritation; H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna; H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad; H351 Misstänks kunna orsaka cancer; H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter; EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.