

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Dehydrator 14ml
Produktnummer	10202

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II - Europa

Version: 02 Reviderad: 26.07.2019 Artikelnummer: ECLxx

Di-Tac Cleanser

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336.

Fara



H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Innehåller: etylacetat, propan-2-ol.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P261 Undvik att inandas dimma och ångor.

P280 Använd skyddshandskar.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P304+P341 VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P312 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår dåligt.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala bestämmelser.

2.3 Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ingrediens (INCI)	Identifierare / halt	Klassificering
Propan-2-ol [ISOPROPYL ALCOHOL]	CAS: 67-63-0 EG: 200-661-7 Indexnummer: 603-117-00-0 85-90 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Ethyl acetate [ETHYL ACETATE]	CAS: 141-78-6 EG: 205-500-4 Indexnummer: 607-022-00-5 10-15 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.
- Inandning: Flytta personen till frisk luft. Om personen inte andas, ge konstgjord andning. Vid andningssvårigheter, ge syre. Sök läkarhjälp.
- Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. Ta av och rengör eller kassera förorenade skor. Skölj med mycket vatten. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter och håll ögonen öppna. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Symtom: inandning kan orsaka irritation i näsa och hals, yrsel, huvudvärk, illamående, narkotiska effekter, nedsatt koordination, hosta och medvetlöshet. Ögonkontakt orsakar irritation, tårflöde, rodnad och svullnad. Förtäring kan orsaka buksmärta.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: skum, släckpulver, koldioxid eller fin vattenspray.
- Olämpliga släckmedel är inte kända.
- Vid brand kan koloxider, kväveoxider och irriterande organiska ångor bildas.
- Brandpersonal ska använda tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddsutrustning och säkerställ tillräcklig ventilation.

- Håll borta från värme och antändningskällor.
- Töm inte i avlopp, ytvatten eller grundvatten. Förhindra fortsatt läckage och spridning.
- Absorbera med inert absorberande material, till exempel sand, kiselgel eller universalbindemedel. Samla i lämpliga slutna behållare för avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik inandning samt hud- och ögonkontakt. God industrihygien ska iakttas. Rökning förbjuden.
- Säkerställ tillräcklig luftväxling eller punktutsug. Tvätta händerna före pauser och efter arbetets slut. Ät, drick eller rök inte under arbetet.
- Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Förvaras i väl ventilerat utrymme och håll behållare stängda.
- Förvaras i originalförpackning i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme, skyddat från direkt solljus samt åtskilt från oförenliga material, mat och dryck.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- EU: etylacetat 734 mg/m³ / 200 ppm (8 h), 1468 mg/m³ / 400 ppm (15 min). Tyskland: etylacetat 1500 mg/m³ / 400 ppm; propan-2-ol 500 mg/m³ / 200 ppm. Storbritannien: etylacetat 200/400 ppm, propan-2-ol 400/500 ppm. Lettland: etylacetat 200 mg/m³; propan-2-ol 350 mg/m³ och 600 mg/m³.
- Säkerställ god ventilation eller punktutslug. Vid behov bedöm exponeringen med personlig eller arbetsplatsrelaterad övervakning.
- Andningsskydd: använd godkänd mask med filter för organiska ångor i dåligt ventilerade utrymmen.
- Ögonskydd: skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikalieskyddsglasögon. Hud och händer: kemikalieresistenta nitrilgummihandskar (NBR, minst 0,4 mm) och lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysisk form: transparent vätska. Färg: färglös. Lukt: karakteristisk.
- pH: ej tillämpligt. Smältpunkt: propan-2-ol -88,5 °C. Kokpunkt: propan-2-ol 82,5 °C, etylacetat 77 °C; intervall 80-130 °C.
- Flampunkt: propan-2-ol 11,7 °C; intervall 12-20 °C. Explosionsgränser: etylacetat 11,0/2,2; isopropanol 12,0/1,8.
- Ångtryck: etylacetat 100 hPa (20 °C), propan-2-ol 44 hPa (20 °C). Relativ densitet 0,8-0,99. Delvis lös i vatten och lös i lösningsmedel.
- Explosiva och oxiderande egenskaper: ej tillgängliga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Inga farliga reaktioner om produkten lagras och hanteras enligt anvisningarna.
- Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Farlig polymerisation sker inte.
- Undvik värme, gnistor och öppen låga. Oförenliga material är inte kända vid korrekt användning.
- Sönderdelningsprodukter kan omfatta olika organiska föreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Produktens beräknade ATE-värde oralt är > 2000 mg/kg och produkten klassificeras inte som akut toxisk.
- Etylacetat: LD50 oralt råtta 12,2 ml/kg, LC50 inandning råtta > 21 mg/l, LD50 dermtalt kanin > 16 ml/kg. Isopropylalkohol: LD50 dermtalt kanin 16,4 ml/kg, LD50 oralt råtta 5,84 g/kg, LC0 inandning råtta 10000 ppm / 6 h.
- Ögonirritation: etylacetat och isopropylalkohol orsakar ögonirritation; klassificering Eye Irrit. 2, H319.
- Hud irritation och sensibilisering: etylacetat visade ingen betydande hudirriterande potential under testade förhållanden, och sensibilisering observerades inte i Buehler-test.
- Enstaka exponering: etylacetat och isopropylalkohol kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Möjliga effekter är irritation, hosta, andnöd och narkotisk effekt.
- Cancerogenitet, mutagenitet och reproduktionstoxicitet: inga kända betydande effekter eller kritiska faror enligt databasen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Akvatisk toxicitet: etylacetat, Pimephales promelas, 96 h LC50 230 mg/l nominellt.
- Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar. Bioackumuleringspotentialen är låg. Rörlighet i jord: ej tillgänglig.
- Baserat på tillgängliga data uppfyller ämnet inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Inga andra betydande skadliga effekter är kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Avfall ska hanteras enligt federala, nationella och lokala miljöbestämmelser. Undvik utsläpp till mark, vattendrag och avlopp.
- Enligt leverantörens nuvarande kunskap betraktas produkten som farligt avfall enligt EU-förordning 1357/2014.
- Europeiska avfallskatalogen (EWC): 20 01 13 lösningsmedel. Förpackning: IBC-behållare eller plastfat. Förpackningsavfall bör återvinnas.
- Materialet och dess behållare ska bortskaffas på ett säkert sätt.

AVSNITT 14: Transportinformation

- Transportinformation enligt ADR/RID, ADN, IMDG och IATA.
- UN-nummer: 1266. Transportbenämning: PERFUMERY PRODUCTS with flammable content (ISOPROPYL ALCOHOL; ETHYL ACETATE). Transportklass: 3. Förpackningsgrupp: II. Miljöfaror: inga.
- Begränsade mängder: 5 L. Flampunkt: -5 °C. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
- ADR, RID, ADN, IMDG, IATA/ICAO och MARPOL-bestämmelser i tillämpliga delar.
- REACH-förordning (EG) nr 1907/2006. Bilaga XIV: inga komponenter är listade som tillståndspliktiga ämnen. Bilaga XVII: ej tillämpligt.
- Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- Klassificeringssystem: för hälsoeffekter används konventionell beräkningsmetod. Fysikalisk-kemisk klassificering baseras på flampunkt < 23 °C och initial kokpunkt > 35 °C.
- Arbetstagare ska läsa, förstå och följa kraven i detta säkerhetsdatablad. Använda källor: Europeiska kemikaliemyndigheten och säkerhetsdatablad för ingredienser.