SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Dehydrator 14ml
Produktnummer	10202

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II - Europa

Version: 02 Reviderad: 26.07.2019 Artikelnummer: ECLxx

Di-Tac Cleanser

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336.

Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Innehåller: etylacetat, propan-2-ol.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P261 Undvik att inandas dimma och ångor.

P280 Använd skyddshandskar.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P304+P341 VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P312 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår dåligt.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala bestämmelser.

2.3 Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ingrediens (INCI)	Identifierare / halt	Klassificering
Propan-2-ol [ISOPROPYL ALCOHOL]	CAS: 67-63-0 EG: 200-661-7 Indexnummer: 603-117-00-0 85-90 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Ethyl acetate [ETHYL ACETATE]	CAS: 141-78-6 EG: 205-500-4 Indexnummer: 607-022-00-5 10-15 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.

- Inandning: Flytta personen till frisk luft. Om personen inte andas, ge konstgjord andning. Vid andningssvårigheter, ge syre. Sök läkarhjälp.

- Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. Ta av och rengör eller kassera förorenade skor. Skölj med mycket vatten. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.

- Ögonkontakt: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter och håll ögonen öppna. Sök omedelbart läkarhjälp.

- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Sök omedelbart läkarhjälp.

- Symtom: inandning kan orsaka irritation i näsa och hals, yrsel, huvudvärk, illamående, narkotiska effekter, nedsatt koordination, hosta och medvetslöshet. Ögonkontakt orsakar irritation, tårflöde, rodnad och svullnad. Förtäring kan orsaka buksmärta.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: skum, släckpulver, koldioxid eller fin vattenspray.

- Olämpliga släckmedel är inte kända.

- Vid brand kan koloxider, kväveoxider och irriterande organiska ångor bildas.

- Brandpersonal ska använda tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddsutrustning och säkerställ tillräcklig ventilation.

- Håll borta från värme och antändningskällor.

- Töm inte i avlopp, ytvatten eller grundvatten. Förhindra fortsatt läckage och spridning.

- Absorbera med inert absorberande material, till exempel sand, kiselgel eller universalbindemedel. Samla i lämpliga slutna behållare för avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik inandning samt hud- och ögonkontakt. God industrihygien ska iakttas. Rökning förbjuden.

- Säkerställ tillräcklig luftväxling eller punktutsug. Tvätta händerna före pauser och efter arbetets slut. Ät, drick eller rök inte under arbetet.

- Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Förvaras i väl ventilerat utrymme och håll behållare stängda.

- Förvaras i originalförpackning i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme, skyddat från direkt solljus samt åtskilt från oförenliga material, mat och dryck.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- EU: etylacetat 734 mg/m3 / 200 ppm (8 h), 1468 mg/m3 / 400 ppm (15 min). Tyskland: etylacetat 1500 mg/m3 / 400 ppm; propan-2-ol 500 mg/m3 / 200 ppm. Storbritannien: etylacetat 200/400 ppm, propan-2-ol 400/500 ppm. Lettland: etylacetat 200 mg/m3; propan-2-ol 350 mg/m3 och 600 mg/m3.

- Säkerställ god ventilation eller punktutsug. Vid behov bedöm exponeringen med personlig eller arbetsplatsrelaterad övervakning.

- Andningsskydd: använd godkänd mask med filter för organiska ångor i dåligt ventilerade utrymmen.

- Ögonskydd: skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikalieskyddsglasögon. Hud och händer: kemikalieresistenta nitrilgummihandskar (NBR, minst 0,4 mm) och lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysisk form: transparent vätska. Färg: färglös. Lukt: karakteristisk.

- pH: ej tillämpligt. Smältpunkt: propan-2-ol -88,5 °C. Kokpunkt: propan-2-ol 82,5 °C, etylacetat 77 °C; intervall 80-130 °C.

- Flampunkt: propan-2-ol 11,7 °C; intervall 12-20 °C. Explosionsgränser: etylacetat 11,0/2,2; isopropanol 12,0/1,8.

- Ångtryck: etylacetat 100 hPa (20 °C), propan-2-ol 44 hPa (20 °C). Relativ densitet 0,8-0,99. Delvis löslig i vatten och löslig i lösningsmedel.

- Explosiva och oxiderande egenskaper: ej tillgängliga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Inga farliga reaktioner om produkten lagras och hanteras enligt anvisningarna.

- Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Farlig polymerisation sker inte.

- Undvik värme, gnistor och öppen låga. Oförenliga material är inte kända vid korrekt användning.

- Sönderdelningsprodukter kan omfatta olika organiska föreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Produktens beräknade ATE-värde oralt är > 2000 mg/kg och produkten klassificeras inte som akut toxisk.

- Etylacetat: LD50 oralt råtta 12,2 ml/kg, LC50 inandning råtta > 21 mg/l, LD50 dermalt kanin > 16 ml/kg. Isopropylalkohol: LD50 dermalt kanin 16,4 ml/kg, LD50 oralt råtta 5,84 g/kg, LC0 inandning råtta 10000 ppm / 6 h.

- Ögonirritation: etylacetat och isopropylalkohol orsakar ögonirritation; klassificering Eye Irrit. 2, H319.

- Hud irritation och sensibilisering: etylacetat visade ingen betydande hudirriterande potential under testade förhållanden, och sensibilisering observerades inte i Buehler-test.

- Enstaka exponering: etylacetat och isopropylalkohol kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Möjliga effekter är irritation, hosta, andnöd och narkotisk effekt.

- Cancerogenitet, mutagenitet och reproduktionstoxicitet: inga kända betydande effekter eller kritiska faror enligt databasen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Akvatisk toxicitet: etylacetat, Pimephales promelas, 96 h LC50 230 mg/l nominellt.

- Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar. Bioackumuleringspotentialen är låg. Rörlighet i jord: ej tillgänglig.

- Baserat på tillgängliga data uppfyller ämnet inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Inga andra betydande skadliga effekter är kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Avfall ska hanteras enligt federala, nationella och lokala miljöbestämmelser. Undvik utsläpp till mark, vattendrag och avlopp.

- Enligt leverantörens nuvarande kunskap betraktas produkten som farligt avfall enligt EU-förordning 1357/2014.

- Europeiska avfallskatalogen (EWC): 20 01 13 lösningsmedel. Förpackning: IBC-behållare eller plastfat. Förpackningsavfall bör återvinnas.

- Materialet och dess behållare ska bortskaffas på ett säkert sätt.

AVSNITT 14: Transportinformation

- Transportinformation enligt ADR/RID, ADN, IMDG och IATA.

- UN-nummer: 1266. Transportbenämning: PERFUMERY PRODUCTS with flammable content (ISOPROPYL ALCOHOL; ETHYL ACETATE). Transportklass: 3. Förpackningsgrupp: II. Miljöfaror: inga.

- Begränsade mängder: 5 L. Flampunkt: -5 °C. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

- ADR, RID, ADN, IMDG, IATA/ICAO och MARPOL-bestämmelser i tillämpliga delar.

- REACH-förordning (EG) nr 1907/2006. Bilaga XIV: inga komponenter är listade som tillståndspliktiga ämnen. Bilaga XVII: ej tillämpligt.

- Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

- Klassificeringssystem: för hälsoeffekter används konventionell beräkningsmetod. Fysikalisk-kemisk klassificering baseras på flampunkt < 23 °C och initial kokpunkt > 35 °C.

- Arbetstagare ska läsa, förstå och följa kraven i detta säkerhetsdatablad. Använda källor: Europeiska kemikaliemyndigheten och säkerhetsdatablad för ingredienser.